Fabio Proietti (c) 2013 Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Breve manuale XHTML

tag speciali di definizione

tag/dichiaraz.	chiusura	descrizione	attributi	valore
`<!DOCTYPE>`	`no`	dichiara versione html del documento, esempio: <!DOCTYPE html>	no	no

tag obbligatori

tag	chiusura	descrizione	attributi	valore
`<html>`	`</html>`	racchiude la pagina, si usa dopo <!DOCTYPE>	lang	it
`<head>`	`</head>`	intestazione, si usa dentro <html>	no	no
`<title>`	`</title>`	testo sulla barra del titolo, si usa dentro <head>	no	no
`<body>`	`</body>`	corpo della pagina, si usa dentro <html>	no	no

altri tag interni a head

tag	chiusura	descrizione	attributi	valore
`<link>`	`no`	collega un foglio di stile (esterno)	↓	
		relazione intercorrente con il file collegato	rel	stylesheet
		tipo di file collegato	type	text/css
		percorso del file collegato	href	URL
`<style>`	`</style>`	contiene le regole CSS (foglio di stile inteno)	↓	
		tipo di regole di stile	type	text/css
`<meta>`	`</meta>`	contiene metadati	↓	
esempio metadato1		identificatore (di un metadato)	name	author
		valore (di un metadato)	content	DESCRIZ
esempio metadato2		identificatore (di un metadato)	charset	utf-8
esempio metadato3		identificatore di un header http	http-equiv	Content-Type
		valore di un header http	content	text/html; charset=utf-8

Fabio Proietti (c) 2013 Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

altri tag interni a body

tag	chiusura	descrizione	attributi	valore
<a>		ancora o collegamento	↓	
		percorso di destinazione	href	URL
<img>	no	immagine	↓	
		percorso	src	URL
		testo alternativo	alt	DESCRIZ
		paragrafo	no	no
<h1>	</h1>	titolo di primo livello	no	no
<h2>	</h2>	titolo di secondo livello	no	no
<h6>	</h6>	titolo di sesto livello	no	no
		lista numerata	no	no
		lista non numerata (elenco puntato)	no	no
		elemento della lista, si usa dentro o	no	no
<table>	</table>	tabella	no	no
<tr>	</tr>	riga di una tabella, si usa dentro <table>	no	no
<td>	</td>	elemento di una riga, si usa dentro <tr>	no	no
<th>	</th>	elemento di una riga (titolo), si usa dentro <tr>	no	no

altri tag per i form

tag	chiusura	descrizione	attributi	valore
<form>	</form>	contiene un form (vedi <input>)	↓	
		idenficatore form	name	IDENTIF
		destinazione	action	URL
		metodo invio dati	method	{get | post}
<input>	no	aggiunge un campo di testo dentro un<form>	↓	
	esempio	campo di tipo testuale	type	text
	esempio	campo di testo criptato	type	password
	esempio	pulsante di invio dati	type	submit
	esempio	campo di casella con segno (vero/falso)	type	checkbox
		valore predefinito del campo	value	PREDEF
		identificatore del campo	name	IDENTIF